Puppet Sertifikalarının Kurulumu

Bir sertifika oluşturmak ve imzalamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Puppet aracısında, boş bir sertifika oluşturmak için şu komutu çalıştırın:

   ```
   puppet agent -t
   ```

2. Puppet sunucu tarafında, onaylanması gereken mevcut sertifikaları listeleyin:

   ```
   puppetserver ca list
   ```

   Düğüm ana bilgisayar adınızı içeren bir liste çıktısı vermelidir.

3. Sertifikayı onaylayın ve bunu `pending-agent-node` aracınızın düğüm adıyla değiştirin:

   ```
   puppetserver ca sign --certname pending-agent-node
   ```

   Tüm sertifikalar bununla onaylanabilir:

   ```
   puppetserver ca sign --all
   ```

4. Puppet aracı düğümüne geri dönün ve puppet aracısını tekrar çalıştırın:

   ```
   puppet agent -t
   ```

> Not: Başarılı bir sertifika imzalama için özel ağ DNS'inin ön koşul olduğunu unutmayın.

Revision #3
Created 26 December 2024 01:35:21 by Ayşegül Sarıkaya
Updated 26 December 2024 01:55:03 by Ayşegül Sarıkaya