Wazuh Kullanıcıları İçin Şifreyi Değiştirme

Wazuh kullanıcı parolalarınızı değiştirmek için Parola Yönetimi bölümündeki talimatları izleyin . Parolaları değiştirdikten sonra, Wazuh Stack'i dağıtmak için kullanılan sınıflar içinde yeni parolaları ayarlayın.

Dizinleyici Kullanıcıları

- `admin`kullanıcı:

```
node "puppet-agent.com" {
  class { 'wazuh::dashboard':
    dashboard_password => '<NEW_PASSWORD>'
  }
}
```

- `kibanaserver`kullanıcı:

```
node "puppet-agent.com" {
  class { 'wazuh::filebeat_oss':
    filebeat_oss_elastic_password  => '<NEW_PASSWORD>'
  }
}
```

Wazuh API Kullanıcıları

- `wazuh-wui`kullanıcı:

```
node "puppet-agent.com" {
  class { 'wazuh::dashboard':
    dashboard_wazuh_api_credentials => '<NEW_PASSWORD>'
  }
}
```

Puppet Aracılığıyla Wazuh Agent Yükleyin

Sınıfın kurulmasıyla ajan yapılandırılır `wazuh::agent`.

İşte bir manifesto örneği `wazuh-agent.pp`(lütfen `<MANAGER_IP_ADDRESS>`yöneticinizin IP adresiyle değiştirin).

```
node "puppet-agent.com" {
  class { 'wazuh::repo':
  }
  class { "wazuh::agent":
    wazuh_register_endpoint => "<MANAGER_IP_ADDRESS>",
    wazuh_reporting_endpoint => "<MANAGER_IP_ADDRESS>"
  }
}
```

Dosyayı Puppet ana makinenize yerleştirin ve belirtilen düğümde ayarlanan zamandan `/etc/puppetlabs/code/environments/production/manifests/`sonra yürütülecektir . Ancak, önce çalıştırmak istiyorsanız, Puppet aracısında aşağıdaki komutu deneyin.`runinterval``puppet.conf`

```
puppet agent -t
```

Revision #4
Created 26 December 2024 01:37:09 by Ayşegül Sarıkaya
Updated 27 December 2024 13:38:13 by Ayşegül Sarıkaya