

Wazuh Kullanıcıları İçin Şifreyi Değiştirme

[Wazuh kullanıcı parolalarınızı değiştirmek için Parola Yönetimi](#) bölümündeki talimatları izleyin . Parolaları değiştirdikten sonra, Wazuh Stack'i dağıtmak için kullanılan sınıflar içinde yeni parolaları ayarlayın.

Dizinleyici Kullanıcıları

- `admin` kullanıcı:

```
node "puppet-agent.com" {
  class { 'wazuh::dashboard':
    dashboard_password => '<NEW_PASSWORD>'
  }
}
```

- `kibana` kullanıcı:

```
node "puppet-agent.com" {
  class { 'wazuh::filebeat_oss':
    filebeat_oss_elastic_password => '<NEW_PASSWORD>'
  }
}
```

Wazuh API Kullanıcıları

- `wazuh-wui` kullanıcı:

```
node "puppet-agent.com" {
  class { 'wazuh::dashboard':
    dashboard_wazuh_api_credentials => '<NEW_PASSWORD>'
  }
}
```

Puppet Aracılığıyla Wazuh Agent Yükleyin

Sınıfın kurulmasıyla ajan yapılandırılır wazuh::agent.

İşte bir manifesto örneği wazuh-agent.pp(lütfen <MANAGER_IP_ADDRESS>yöneticinizin IP adresiyle değiştirin).

```
node "puppet-agent.com" {  
  class { 'wazuh::repo':  
  }  
  class { "wazuh::agent":  
    wazuh_register_endpoint => "<MANAGER_IP_ADDRESS>",  
    wazuh_reporting_endpoint => "<MANAGER_IP_ADDRESS>"  
  }  
}
```

Dosyayı Puppet ana makinenize yerleştirin ve belirtilen düğümde ayarlanan zamandan /etc/puppetlabs/code/environments/production/manifests/sonra yürütülecektir . Ancak, önce çalıştırmak istiyorsanız, Puppet aracısında aşağıdaki komutu deneyin.runintervalpuppet.conf

```
puppet agent -t
```

Revision #4

Created 26 December 2024 01:37:09 by Ayşegül Sarıkaya

Updated 27 December 2024 13:38:13 by Ayşegül Sarıkaya