

# Analyst Data Parametreleri

## Add Analyst Data:

Path Parametreleri:

| Parametre         | Gerekli | Veri Türü                | Açıklama   | Örnek                                       |
|-------------------|---------|--------------------------|--|---|
| analystType       | Evet    | String (AnalystDataType) | Analist verisinin türünü belirtir.                               | "Note", "Opinion", "Relationship"           |
| analystObjectUUID | Evet    | String <uuid> (UUID)     | Analist verisinin eklenmek istendiği nesnenin benzersiz kimliği. | "c99506a6-1255-4b71-afa5-7b8ba48c3b1b"      |
| analystObjectType | Evet    | Herhangi bir veri türü   | Analist verisinin eklenmek istendiği nesnenin türünü belirtir.   | "Event", "Attribute", "Object" gibi değerle |

## Edit Analyst Data:

Path Parametreleri:

| Parametre   | Gerekli | Veri Türü                               | Açıklama   | Örnek   |
|-------------|---------|---|--|---|
| analystType | Evet    | String (AnalystDataType)                | Analist verisinin türünü belirtir.   | "Note", "Opinion", "Relationship"                   |
| analystID   | Evet    | AnalystDataID (string) or UUID (string) | Analist verisinin benzersiz kimliği (UUID) veya sayısal kimliği (AnalystDataID). | "c99506a6-1255-4b71-afa5-7b8ba48c3b1b" veya "12345" |

## Delete Analyst Data:

Path Parametreleri:

| Parametre   | Gerekli | Veri Türü                               | Açıklama   | Örnek   |
|-------------|---------|---|--|---|
| analystType | Evet    | String (AnalystDataType)                | Analist verisinin türünü belirtir.   | "Note", "Opinion", "Relationship"                   |
| analystID   | Evet    | AnalystDataID (string) or UUID (string) | Analist verisinin benzersiz kimliği (UUID) veya sayısal kimliği (AnalystDataID). | "c99506a6-1255-4b71-afa5-7b8ba48c3b1b" veya "12345" |

## List Analyst Data:

Path Parametreleri:

| Parametre   | Gerekli | Veri Türü                   | Açıklama                           | Örnek                             |
|-------------|---------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| analystType | Evet    | String<br>(AnalystDataType) | Analist verisinin türünü belirtir. | "Note", "Opinion", "Relationship" |

## Get Analyst Data by ID:

Path Parametreleri:

| Parametre   | Gerekli | Veri Türü                                     | Açıklama   | Örnek   |
|-------------|---------|---|--|---|
| analystType | Evet    | String<br>(AnalystDataType)                   | Analist verisinin türünü belirtir.   | "Note", "Opinion", "Relationship"                   |
| analystID   | Evet    | AnalystDataID<br>(string) or UUID<br>(string) | Analist verisinin benzersiz kimliği (UUID) veya sayısal kimliği (AnalystDataID). | "c99506a6-1255-4b71-afa5-7b8ba48c3b1b" veya "12345" |

Revision #6

Created 10 April 2024 09:47:44 by İlayda Durlanık

Updated 13 April 2024 13:00:13 by İlayda Durlanık