

# Attribute Parametreleri

## "Attribute" Kaynağını Aramak:

Request Body Şeması:

Parametre	Gerekl i	Veri Türü	Maksimu m Uzunluk	Açıklama	Örnek
page	-	integer or null <int32>	-	Sayfa numarası veya null	1
limit	-	integer or null <int32>	-	Sorgunun maksimum sonuç sayısı veya null	10
value	-	string (AttributeValue)	<= 131071	Değer	"example_value"
value1	-	string (AttributeValue)	<= 131071	Değer 1	"example_value1"
value2	-	string (AttributeValue)	<= 131071	Değer 2	"example_value2"
type	-	string (AttributeType)	<= 100	Tür	"md5", "sha1", "filename", vb.
category	-	string (AttributeCategory)	<= 255	Kategori	"Internal reference", "Targeting data", vb.
org	-	OrganisationId (string) or OrganisationName (string)	-	Kuruluş ID'si veya adı	"example_org_id" veya "example_org_name"
tags	-	Array of strings or null (TagsRestSearchFilter)	-	Etiketler veya null	["tag1", "tag2"]
from	-	string or null (DateRestSearchFilter)	-	Zaman damgası veya null	"2024-04- 01T00:00:00Z"
to	-	string or null (DateRestSearchFilter)	-	Zaman damgası veya null	"2024-04- 10T23:59:59Z"
last	-	(integer or null) or (string or null) (LastRestSearchFilter)	-	Son zaman dilimi	"5d", "12h", "2024-04- 01T00:00:00Z"
eventid	-	string (EventId)	<= 10	Olay ID'si	"1234567890"
withAttachments	-	boolean (WithAttachmentsRestS earchFilter)	-	Ekleri içerir mi?	true, false

Parametre	Gerekl i	Veri Türü	Maksimu m Uzunluk	Açıklama	Örnek
uuid	-	string <uuid> (UUID)	<= 36	UUID	"c99506a6-1255-4b71-afa5-7b8ba48c3b1b"
publish_timestamp	-	string (Timestamp)	-	Yayımlanma zaman damgası	"1618234400" (UNIX zaman damgası)
published	-	boolean (PublishedFlag)	-	Yayımlandı mı?	true, false
timestamp	-	string (Timestamp)	-	Zaman damgası	"1618234400" (UNIX zaman damgası)
attribute_timestamp	-	string (Timestamp)	-	Nitelik zaman damgası	"1618234400" (UNIX zaman damgası)
enforceWarninglist	-	boolean or null (EnforceWarninglistRest SearchFilter)	-	Uyarı listesi zorunlu mu?	true, false, null
to_ids	-	boolean or null (ToIDSRestSearchFlag)	-	IDS'ye mi gönderilsin?	true, false, null
deleted	-	boolean (SoftDeletedFlagValues ToInclude)	-	Silinmiş öznitelikler içersin mi?	true, false
event_timestamp	-	string (Timestamp)	-	Olay zaman damgası	"1618234400" (UNIX zaman damgası)
threat_level_id	-	string (ThreatLevelId)	-	Tehdit seviyesi	"1", "2", "3", "4"
eventinfo	-	string	-	Olay hakkında hızlı açıklama	"example_event_info"
sharinggroup	-	Array of strings or null (SharingGroupIDRestSe archFilter)	-	Paylaşım grubu ID'leri veya null	["group_id1", "group_id2"]
decayingModel	-	string (DecayingModelRestSea rchFilter)	-	Bozulma modeli	"example_decaying_mo del"
score	-	string (DecayingModelScoreRe stSearchFilter)	-	Puan	"example_score"
first_seen	-	string	-	İlk görülme zamanı	"2024-04-01T00:00:00Z"
last_seen	-	string	-	Son görülme zamanı	"2024-04-10T23:59:59Z"
includeEventUuid	-	boolean (IncludeEventUUIDRest SearchFlag)	-	Etkinlik UUID'lerini içerir mi?	true, false
includeEventTags	-	boolean (IncludeEventTagsRestS earchFlag)	-	Etkinlik etiketlerini içerir mi?	true, false

Parametre	Gerekl i	Veri Türü	Maksimu m Uzunluk	Açıklama	Örnek
includeProposals	-	boolean (IncludeProposalsRestSearchFlag)	-	Önerileri içerir mi?	true, false
requested_attributes	-	Array of strings (RequestedAttributesRestSearchFilter)	-	İstenen öz nitelikler	["attribute1", "attribute2"]
includeContext	-	boolean or null (IncludeContextRestSearchFlag)	-	Bağlamı içerir mi?	true, false, null
headerless	-	boolean or null (HeaderlessRestSearchFlag)	-	Başlıksız olacak mı?	true, false, null
includeWarninglistHits	-	boolean or null (IncludeWarninglistHitsRestSearchFlag)	-	Uyarı listesi eşleşmeleri içerir mi?	true, false, null
attackGalaxy	-	string or null (AttackGalaxyRestSearchFilter)	-	Saldırı galaksisi	"example_attack_galaxy"
object_relation	-	string or null (ObjectRelationRestSearchFilter)	-	Nesne ilişkisi	"example_object_relation"
includeSightings	-	boolean or null (IncludeSightingDbRestSearchFlag)	-	Görüntülerle birlikte mi?	true, false, null
includeCorrelations	-	boolean or null (IncludeCorrelationsRestSearchFlag)	-	Korelasyonları içerir mi?	true, false, null
modelOverrides	-	object (ModelOverridesRestSearchFilter)	-	Model geçersiz kılma	"example_model_overrides"
includeDecayScore	-	boolean (IncludeDecayScoreRestSearchFlag)	-	Bozulma puanını içerir mi?	true, false
includeFullModel	-	boolean (IncludeFullModelRestSearchFlag)	-	Tam modeli içerir mi?	true, false
excludeDecayed	-	boolean (ExcludeDecayedRestSearchFlag)	-	Bozulmuş öğeleri hariç tutar mı?	true, false
returnFormat	-	string (AttributesRestSearchReturnFormat)	-	Yanıt biçimi	"json", "xml", "csv", vb.

# Add an Attribute:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
eventId	Evet	EventId (string) or UUID (string)	Olayın benzersiz kimliği (UUID) veya sayısal kimliği (EventId)	"c99506a6-1255-4b71-afa5-7b8ba48c3b1b" veya "12345"

Request Body Şeması:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
event_id	Evet	string (EventId)	Olayın benzersiz kimliği (En fazla 10 karakter)	"1234567890"
object_id	Evet	string (ObjectId)	Nesne ID'si (En fazla 10 karakter)	"9876543210"
object_relation	-	string or null (NullableObjectRelation )	Nesne ilişkisi (En fazla 255 karakter)	"example_relation"
category	-	string (AttributeCategory)	Kategori (En fazla 255 karakter)	"Internal reference"
type	-	string (AttributeType)	Tür (En fazla 100 karakter)	"md5", "sha1", vb.
value	-	string (AttributeValue)	Değer (En fazla 131071 karakter)	"example_value"
to_ids	-	boolean (ToIDS)	IDS'ye gönderilsin mi? (Varsayılan: true)	true, false
uuid	-	string <uuid> (UUID)	UUID (En fazla 36 karakter)	"c99506a6-1255-4b71-afa5-7b8ba48c3b1b"
timestamp	-	string or null (NullableTimestamp)	Zaman damgası (^\\d+\$	^\$) (Varsayılan: "0")
distribution	-	string (DistributionLevelId)	Dağıtım seviyesi (Enum: "0" "1" "2" "3" "4" "5")	"3"
sharing_group_id	-	string or null (SharingGroupId)	Paylaşım grubu ID'si (^\\d+\$	^\$) (En fazla 10 karakter)
comment	-	string (AttributeComment)	Yorum (En fazla 65535 karakter)	"example_comment"
deleted	-	boolean (SoftDeletedFlag)	Silinmiş mi? (Varsayılan: false)	true, false
disable_correlation	-	boolean (DisableCorrelationFlag )	Korelasyonu devre dışı bırak (Varsayılan: false)	true, false

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
first_seen	-	string or null (NullableMicroTimestamp)	İlk görülme zamanı (^\\d+\$	^\$) (Varsayılan: null)
last_seen	-	string or null (NullableMicroTimestamp)	Son görülme zamanı (^\\d+\$	^\$) (Varsayılan: null)

## Edit an Attribute:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
attributeld	Evet	Attributeld (string) or UUID (string)	Özniteliğin benzersiz kimliği (UUID) veya sayısal kimliği (Attributeld)	"c99506a6-1255-4b71-afa5-7b8ba48c3b1b" veya "12345"

Request Body Şeması:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
id	Evet	string (Attributeld)	Öznitelik ID'si (En fazla 10 karakter, sadece sayılar içermeli)	"1234567890"
event_id	Evet	string (EventId)	Olay ID'si (En fazla 10 karakter, sadece sayılar içermeli)	"1234567890"
object_id	Evet	string (ObjectId)	Nesne ID'si (En fazla 10 karakter, sadece sayılar içermeli)	"1234567890"
object_relation	-	string or null (NullableObjectRelation)	Nesne ilişkisi (En fazla 255 karakter)	"example_relation"
category	-	string (AttributeCategory)	Kategori (En fazla 255 karakter)	"Internal reference"
type	-	string (AttributeType)	Tür (En fazla 100 karakter)	"md5", "sha1", vb.
value	-	string (AttributeValue)	Değer (En fazla 131071 karakter)	"example_value"
to_ids	-	boolean (ToIDS)	IDS'ye gönderilsin mi? (Varsayılan: true)	true, false
uuid	-	string <uuid> (UUID)	UUID (En fazla 36 karakter)	"c99506a6-1255-4b71-afa5-7b8ba48c3b1b"
timestamp	-	string or null (NullableTimestamp)	Zaman damgası (^\\d+\$	^\$) (Varsayılan: "0")

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
distribution	-	string (DistributionLevelId)	Dağıtım seviyesi (Enum: "0" "1" "2" "3" "4" "5")	"3"
sharing_group_id	-	string or null (SharingGroupId)	Paylaşım grubu ID'si (^\\d+\$	^\$) (En fazla 10 karakter)
comment	-	string (AttributeComment)	Yorum (En fazla 65535 karakter)	"example_comment"
deleted	-	boolean (SoftDeletedFlag)	Silinmiş mi? (Varsayılan: false)	true, false
disable_correlation	-	boolean (DisableCorrelationFlag)	Korelasyonu devre dışı bırak (Varsayılan: false)	true, false
first_seen	-	string or null (NullableMicroTimestamp)	İlk görülme zamanı (^\\d+\$	^\$) (Varsayılan: null)
last_seen	-	string or null (NullableMicroTimestamp)	Son görülme zamanı (^\\d+\$	^\$) (Varsayılan: null)

## Delete an Attribute:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
attributelid	Evet	Attributeld (string) or UUID (string)	Öznitelik ID'si (En fazla 10 karakter, sadece sayılar içermeli) veya benzersiz kimliği (UUID)	"c99506a6-1255-4b71-afa5-7b8ba48c3b1b" veya "12345"

## Restore an Attribute:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
attributelid	Evet	Attributeld (string) or UUID (string)	Öznitelik kimliği (En fazla 10 karakter, sadece sayılar içermeli) veya benzersiz kimlik (UUID)	"c99506a6-1255-4b71-afa5-7b8ba48c3b1b" veya "12345"

## Add a Tag to an Attribute:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
attributeld	Evet	Attributeld (string) or UUID (string)	Öznitelik kimliği (En fazla 10 karakter, sadece sayılar içermeli) veya benzersiz kimlik (UUID)	"c99506a6-1255-4b71-afa5-7b8ba48c3b1b" veya "12345"
tagId	Evet	string (TagId)	Etiket kimliği (En fazla 10 karakter, sadece sayılar içermeli)	"12345"
local	-	integer <int32>	Yerel ekleme (En fazla 1 karakter) (Varsayılan: 0)	0, 1

## Remove a tag from an attribute:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
attributeld	Evet	Attributeld (string) or UUID (string)	Öznitelik kimliği (En fazla 10 karakter, sadece sayılar içermeli) veya benzersiz kimlik (UUID)	"c99506a6-1255-4b71-afa5-7b8ba48c3b1b" veya "12345"
tagId	Evet	string (TagId)	Etiket kimliği (En fazla 10 karakter, sadece sayılar içermeli)	"12345"

## Get an attribute by ID:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
attributeld	Evet	Attributeld (string) or UUID (string)	Öznitelik kimliği (En fazla 10 karakter, sadece sayılar içermeli) veya benzersiz kimlik (UUID)	"c99506a6-1255-4b71-afa5-7b8ba48c3b1b" veya "12345"

## Get the count of attributes per category:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
context	Evet	string	İstatistiklerin bağlamı.	"type" veya "category"
percentage	Evet	integer	Yüzdelik dilim. 0: Öznitelik sayısını göstermek için, 1: Yüzdeleri göstermek için.	0 veya 1

---

Revision #6

Created 11 April 2024 18:49:04 by İlayda Durlanık

Updated 11 April 2024 20:57:54 by İlayda Durlanık