

# Server Parametreleri

## Add server:

Request Body Şeması:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
name	Hayır	string (ServerName)	Sunucunun adı	"MISP Server"
url	Hayır	string	Sunucunun URL'si	"https://misp.example.com"
authkey	Hayır	string (AuthKeyRaw) = 40 characters	Kimlik doğrulama anahtarı	"4d1f1fb8ed6d746150ca34f98258d12a7f3a24a3"
org_id	Hayır	string (OrganisationId) <= 10 characters ^\d+\$	Kuruluşun benzersiz kimliği	"123456"
push	Hayır	boolean	Sunucunun olayları itme yeteneği var mı?	true
pull	Hayır	boolean	Sunucunun olayları çekme yeteneği var mı?	true
push_sightings	Hayır	boolean	Sunucunun görüşleri itme yeteneği var mı?	true
push_galaxy_clusters	Hayır	boolean	Sunucunun galaksi kümelerini itme yeteneği var mı?	true
pull_galaxy_clusters	Hayır	boolean	Sunucunun galaksi kümelerini çekme yeteneği var mı?	true
lastpulledid	Hayır	string or null <= 10 characters ^\d+\$	Son çekilen olayın ID'si	"987654"
lastpushedid	Hayır	string or null <= 10 characters ^\d+\$	Son itilen olayın ID'si	"654321"
organization	Hayır	string or null	Sunucunun bağlı olduğu organizasyonun adı	"Example Organization"
remote_org_id	Hayır	string (OrganisationId) <= 10 characters ^\d+\$	Uzak organizasyonun benzersiz kimliği	"789012"

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
publish_without_email	Hayır	boolean	E-posta olmadan yayınlama izni	true
unpublish_event	Hayır	boolean	Etkinliği yayından kaldırma yeteneği	true
self_signed	Hayır	boolean	Kendi imzalı sertifikaları kabul eder mi?	true
pull_rules	Hayır	string	Bu sunucudan etkinlik çekmek için kural seti	"{ 'rule': 'value' }"
push_rules	Hayır	string	Bu sunuca olayları itmek için kural seti	"{ 'rule': 'value' }"
cert_file	Hayır	string or null <byte>	Base64 kodlanmış sertifika	"MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEARQQW"
client_cert_file	Hayır	string or null <byte>	Base64 kodlanmış istemci sertifikası	"MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEARQQW"
internal	Hayır	boolean	Dahili sunucu mu?	true
skip_proxy	Hayır	boolean	Proxy'yi atlamak için izin var mı?	true
caching_enabled	Hayır	boolean	Önbelleğe alma etkin mi?	true
priority	Hayır	string or null <= 10 characters ^\d+\$	Öncelik sırası	"1"
cache_timestamp	Hayır	boolean	Önbellek zaman damgası	true

## Edit server:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
serverId	Evet	string	Sunucunun benzersiz kimliği	"123456"

Request Body Şeması:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
id	Evet	string	Sunucunun benzersiz kimliği	"123456"

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
name	-	string	Sunucunun adı	"MISP Server 1"
url	-	string	Sunucunun URL'si	" https://example.com/misp "
authkey	-	string	API kimlik anahtarı	"a1b2c3d4e5f6..."
org_id	-	string	Kuruluşun benzersiz kimliği	"987654"
push	-	boolean	Sunucuya olay gönderme yeteneği	true
pull	-	boolean	Sunucudan olay alma yeteneği	true
push_sightings	-	boolean	Görüntülemeleri sunucuya gönderme yeteneği	false
push_galaxy_clusters	-	boolean	Galaksi kümelerini sunucuya gönderme yeteneği	true
pull_galaxy_clusters	-	boolean	Galaksi kümelerini sunucudan alma yeteneği	false
lastpulledid	-	string	Son alınan olayın benzersiz kimliği	"654321"
lastpushedid	-	string	Son gönderilen olayın benzersiz kimliği	"789012"
organization	-	string	Sunucunun bağlı olduğu kuruluşun adı	"Example Org"
remote_org_id	-	string	Uzak sunucunun bağlı olduğu kuruluşun kimliği	"456789"
publish_without_email	-	boolean	E-posta olmadan yayınlama yeteneği	false
unpublish_event	-	boolean	Olayları yayından kaldırma yeteneği	false
self_signed	-	boolean	Kendi kendine imzalama yeteneği	true
pull_rules	-	string	Sunucudan olay çekme kuralları	{...}
push_rules	-	string	Sunucuya olay gönderme kuralları	{...}
cert_file	-	string	Sertifika dosyası (Base64 kodlu)	"..."
client_cert_file	-	string	İstemci sertifika dosyası (Base64 kodlu)	"..."
internal	-	boolean	Dahili sunucu işareti	false
skip_proxy	-	boolean	Proxy'yi atlayma yeteneği	true
caching_enabled	-	boolean	Önbelleğe alma yeteneği	true
priority	-	string	Öncelik düzeyi	"1"
cache_timestamp	-	boolean	Önbellek zaman damgası	true

Delete server:

#### Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
serverId	Evet	string	Sunucunun benzersiz kimliği	"123456"

## Pull server:

#### Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
serverId	Evet	string	Sunucunun benzersiz kimliği	"123456"
pullTechnique	Evet	string	Olayların bu sunucudan çekilmesi için kullanılacak çekme tekniği	"full" veya "incremental" veya "pull_relevant_clusters"

## Push server:

#### Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
serverId	Evet	string	Sunucunun benzersiz kimliği	"123456"
pushTechnique	Evet	string	Bu sunucuya olayları itmek için kullanılacak itme tekniği	"full" veya "incremental"

## Start worker:

#### Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
workerType	Evet	string	İşçi türü	"default", "email", "scheduler", "cache", "prio", "update"

## Stop worker:

#### Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
workerPid	Evet	string	İşçi PID'si	"12345"

# Get server setting by name:

Path Parameterleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
settingName	Evet	string	Ayarın adı	"MISP.background_jobs"

# Edit server setting:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
settingName	Evet	string	Ayarın adı	"MISP.background_jobs"

Request Body Şeması:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
value	Evet	string	string, boolean, number veya object türlerinden biri.	"string"

# Import server:

Path Parametreleri:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
name	Evet	string	Sunucu adı	"example-server"
url	Evet	string	Sunucunun URLsi	"https://example.com"
uuid	Evet	string	Sunucunun benzersiz kimliği (UUID)	"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
authkey	Evet	string	Kimlik doğrulama anahtarı	"a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6q7r8s9t"

Organisation:

Parametre	Gerekli	Veri Türü	Açıklama	Örnek
name	Evet	string	Kuruluşun adı	"example-org"

---

Revision #1

Created 11 April 2024 20:58:02 by İlayda Durlanık

Updated 11 April 2024 21:25:25 by İlayda Durlanık