# Sighting Parametreleri

## Get sightings by event ID:

Path Parametreleri:

| Parametre | Gerekli | Veri Türü | Açıklama | Örnek |
|---|---|---|---|---|
| eventId | Gerekli | string | Olayın UUID veya sayısal kimliği | "1234" |

## Add sightings of a list of values:

Request Body Şemas:

| Parametre | Gerekli | Veri Türü | Açıklama | Örnek |
|---|---|---|---|---|
| values | Gerekli | Dize Dizisi | Değerlerin listesi | ["value1", "value2"] |
| timestamp | Opsiyonel | Dize veya null | Zaman damgası (isteğe bağlı) | "1630458921" |
| filters | Opsiyonel | Nesne (Object) | Arama filtreleri | { ... } |

## Add sighting of an attribute:

Path Parametreleri:

| Parametre | Gerekli | Veri Türü | Açıklama | Örnek |
|---|---|---|---|---|
| attributeId | Gerekli | Dize (String) | Özniteliğin UUID veya sayısal ID'si | "12345" |

## Delete sighting:

Path Parametreleri:

| Parametre | Gerekli | Veri Türü | Açıklama | Örnek |
|---|---|---|---|---|
| sightingId | Gerekli | Dize (String) | Görme ID'si (UUID veya sayısal) | "12345" |

Revision #1
Created 12 April 2024 11:19:06 by İlayda Durlanık

Updated 12 April 2024 11:22:16 by İlayda Durlanık