

Arkaplanda Cuckoo

Cuckoo'yu manuel olarak çalıştırmak, başlangıçta kullanmaya başladığınızda faydalıdır, ancak Cuckoo'yu içeren birden çok makine çalıştırıyorsanız, Cuckoo'yu çalıştırma sürecini otomatikleştirmek isteyeceksiniz.

Neyse ki Cuckoo, Cuckoo Working Directory'de (bu konu bir sonraki sayfada açıklanacaktır) `supervisord.conf` dosyasını otomatik olarak sağlar; bu dosya ya CWD dizininden `supervisord`'yi çalıştırarak ya da yapılandırmayı doğrudan `supervisord`'a sağlayarak başlatılabilir:

```
$ supervisord -c $CWD/supervisord.conf
```

Varsayılan olarak, `supervisord` ayrıca dört Processing Utility örneğini de başlatacaktır, bu da demektir ki, belgelerine göre, `$CWD/conf/cuckoo.conf`'daki `process_results` yapılandırmasının devre dışı bırakılması gerekmektedir (yani, değeri `on`'dan `off`'a değiştirilmelidir).

Bu noktadan itibaren, çeşitli cuckoo işlemlerini (yani, ana cuckoo işlemi ve dört işleme örneği) başlatmak ve durdurmak için şu türden komutları çalıştırabilirsiniz (bunların CWD'den çalıştırıldığını varsayalım):

```
# Stop the Cuckoo daemon and the processing utilities.  
$ supervisorctl stop cuckoo:  
  
# Start the Cuckoo daemon and the processing utilities.  
$ supervisorctl start cuckoo:
```

Unutmayın ki Cuckoo denetleyici grubunu belirtmek için (yani, `cuckoo:`), Cuckoo daemon işlemini ve çeşitli işleme yardımcı programlarını içerir.

Revision #1

Created 3 January 2024 10:00:08 by Ertan Sözer

Updated 3 January 2024 10:07:38 by Ertan Sözer