

Cuckoo Node Kaydetme

Hızlı kullanımda belirtildiği gibi, Cuckoo nodelarının Dağıtılmış Cuckoo REST API'sine kaydedilmesi gerekir:

```
$ curl http://localhost:9003/api/node -F name=cuckoo0 -F  
url=http://localhost:8090/  
$ curl http://localhost:9003/api/node -F name=cuckoo1 -F  
url=http://1.2.3.4:8090/
```

Cuckoo nodelarını kaydettikten sonra yapmanız gereken tek şey, görevleri göndermek ve tamamlandığında raporları almak. Bu komutlar hakkındaki belgeleri Hızlı Kullanım bölümünde bulabilirsiniz. Cuckoo node `localhost`'ta değilse, `localhost`'u Cuckoo REST API'nin çalıştığı node'un IP adresiyle değiştirin.

Nodelar arasında yük dengelemesi yapmak istiyorsanız, `$CWD/distributed/settings.py` dosyasındaki `threshold` parametresi için daha düşük bir değeri denemek isteyebilirsiniz, çünkü varsayılan değer 500'dür (bu, görevlerin 500'lük gruplar halinde Cuckoo düğümlerine atanması anlamına gelir).

Revision #1

Created 18 January 2024 21:29:07 by Ertan Sözer

Updated 18 January 2024 21:29:56 by Ertan Sözer