

# /files/view

**GET /files/view/md5/** (*str: md5*)

**GET /files/view/sha256/** (*str: sha256*)

**GET /files/view/id/** (*int: id*)

Belirtilen MD5 hash, SHA256 hash veya kimlikle eşleşen dosyadaki ayrıntıları döndürür.

Örnek request:

```
curl -H "Authorization: Bearer S4MPL3" http://localhost:8090/files/view/id/1
```

Örnek response:

```
{
  "sample": {
    "sha1": "da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709",
    "file_type": "empty",
    "file_size": 0,
    "crc32": "00000000",
    "ssdeep": "3::",
    "sha256":
      "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855",
    "sha512":
      "cf83e1357eefb8bdf1542850d66d8007d620e4050b5715dc83f4a921d36ce9ce4
      7d0d13c5d85f2b0ff8318d2877eec2f63b931bd47417a81a538327af927da3e",
    "id": 1,
    "md5": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"
  }
}
```

Parametreler:

- md5 (isteğe bağlı) - Aranacak dosyanın MD5 hashi
- sha256 (isteğe bağlı) - Aranacak dosyanın SHA256 hashi
- Id (isteğe bağlı) (int) - Aranacak dosyanın kimliği

#### Durum kodları:

- 200 - hata yok
- 400 - geçersiz arama terimi
- 404 - dosya bulunamadı

---

Revision #1

Created 4 January 2024 12:03:15 by Ertan Sözer

Updated 4 January 2024 12:03:49 by Ertan Sözer