/files/view

GET /files/view/md5/ *(str: md5)*

GET /files/view/sha256/ *(str: sha256)*

GET /files/view/id/ *(int: id)*

Belirtilen MD5 hash, SHA256 hash veya kimlikle eşleşen dosyadaki ayrıntıları döndürür.

Örnek request:

```
curl -H "Authorization: Bearer S4MPL3" http://localhost:8090/files/view/id/1
```

Örnek response:


```
{
   "sample": {
      "sha1": "da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709",
      "file_type": "empty",
      "file_size": 0,
      "crc32": "00000000",
      "ssdeep": "3::",
      "sha256":
"e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855",
      "sha512":
"cf83e1357eefb8bdf1542850d66d8007d620e4050b5715dc83f4a921d36ce9ce4
7d0d13c5d85f2b0ff8318d2877eec2f63b931bd47417a81a538327af927da3e",
      "id": 1,
      "md5": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"
   }
}
```


Parametreler:

- md5 (isteğe bağlı) - Aranacak dosyanın MD5 hashi
- sha256 (isteğe bağlı) - Aranacak dosyanın SHA256 hashi
- Id (isteğe bağlı) (int) - Aranacak dosyanın kimliği

Durum kodları:

- 200 - hata yok
- 400 - geçersiz arama terimi
- 404 - dosya bulunamadı

Revision #1
Created 4 January 2024 12:03:15 by Ertan Sözer
Updated 4 January 2024 12:03:49 by Ertan Sözer