/tasks/view

GET /tasks/view/ *(int: id)*

Belirtilen ID'ye sahip görevle ilgili ayrıntıları döndürür.

Örnek request:

```
curl -H "Authorization: Bearer S4MPL3" http://localhost:8090/tasks/view/1
```

Örnek response:


```
{
   "task": {
      "category": "url",
      "machine": null,
      "errors": [],
      "target": "http://www.malicious.site",
      "package": null,
      "sample_id": null,
      "guest": {},
      "custom": null,
      "owner": "",
      "priority": 1,
      "platform": null,
      "options": null,
      "status": "pending",
      "enforce_timeout": false,
      "timeout": 0,
      "memory": false,
      "tags": [
                "32bit",
                "acrobat_6",
            ],
      "id": 1,
      "added_on": "2012-12-19 14:18:25",
      "completed_on": null
   }
```

```
    }
```

Not: Key status için olası değerler:

- pending
- running
- completed
- reported

Parametreler:

- id (gereklidir) (int) - Bakılacak görevin ID'si

Durum kodları:

- 200 - hata yok
- 404 - görev bulunamadı

Revision #1
Created 4 January 2024 11:56:25 by Ertan Sözer
Updated 4 January 2024 11:57:23 by Ertan Sözer