

/tasks/view

GET /tasks/view/ (*int: id*)

Belirtilen ID'ye sahip görevle ilgili ayrıntıları döndürür.

Örnek request:

```
curl -H "Authorization: Bearer S4MPL3" http://localhost:8090/tasks/view/1
```

Örnek response:

```
{
  "task": {
    "category": "url",
    "machine": null,
    "errors": [],
    "target": "http://www.malicious.site",
    "package": null,
    "sample_id": null,
    "guest": {},
    "custom": null,
    "owner": "",
    "priority": 1,
    "platform": null,
    "options": null,
    "status": "pending",
    "enforce_timeout": false,
    "timeout": 0,
    "memory": false,
    "tags": [
      "32bit",
      "acrobat_6",
    ],
    "id": 1,
    "added_on": "2012-12-19 14:18:25",
    "completed_on": null
  }
}
```

```
}
```

Not: Key status için olası değerler:

- pending
- running
- completed
- reported

Parametreler:

- id (gereklidir) (int) - Bakılacak görevin ID'si

Durum kodları:

- 200 - hata yok
- 404 - görev bulunamadı

Revision #1

Created 4 January 2024 11:56:25 by Ertan Sözer

Updated 4 January 2024 11:57:23 by Ertan Sözer