

Unable to bind result server hatası

Cuckoo başlangıcında bunun gibi bir hata mesajı alırsanız:

```
2014-01-07 18:42:12,686 [root] CRITICAL: CuckooCriticalError: Unable to bind result server on 192.168.56.1:2042:  
[Errno 99] Cannot assign requested address
```

Bu, Cuckoo'nun cuckoo.conf'ta (veya içinde resultserver_ip seçeneğini kullanıyorsanız machinery.conf'ta) yazılan IP adresinde result server başlatamadığı anlamına gelir. Bu genellikle, result server IP adresiyle ilişkili sanal arayüzü getirmeden Cuckoo'yu başlattığınızda olur. Manuel olarak getirebilirsiniz, bir sanallaştırma yazılımından diğerine bağlıdır, ancak nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, iyi bir yol bir analiz sanal makinesini manuel olarak başlatmak ve durdurmaktır, bu sanal ağı getirecektir.

VirtualBox tarafında host-only arayüzü vboxnet0 aşağıdaki gibi oluşturulabilir:

```
# If the hostonly interface vboxnet0 does not exist already.  
$ VBoxManage hostonlyif create  
  
# Configure vboxnet0.  
$ VBoxManage hostonlyif ipconfig vboxnet0 --ip 192.168.56.1 --netmask  
255.255.255.0
```

Revision #1

Created 8 December 2023 09:03:22 by LastGuard

Updated 8 December 2023 09:04:39 by LastGuard