

Yapılandırma

Bu kılavuz, MISP platformunun yapılandırma ayarlarını yönetmek için kullanılan yöntemleri ve araçları tanıtmaktadır.

- [Arayüz Kullanılarak Yapılandırma](#)
- [Komut Satırı Kullanılarak Yapılandırma](#)

Arayüz Kullanılarak Yapılandırma

Server settings and maintenance

MISP sunucusunun yapılandırma ayarları ve bakım işlemleri, sunucu performansını optimize etmek, güncellemeleri uygulamak ve genel sunucu yönetimi ile ilgili diğer işlemleri içerir.

Site yöneticilerinin MISP kurulumlarını yönetmesine ve sorunları teşhis etmesine olanak tanır.

Server Settings & Maintenance		
Test	Value	Description
Overall health	Issues found, it is recommended that you resolve them.	The overall health of your instance depends on the most severe unresolved issues.
Critical settings incorrectly or not set	0 incorrect settings.	MISP will not operate correctly or will be unsecure until these issues are resolved.
Recommended settings incorrectly or not set	523 incorrect settings.	Some of the features of MISP cannot be utilised until these issues are resolved.
Optional settings incorrectly or not set	97 incorrect settings.	There are some optional tweaks that could be done to improve the looks of your MISP instance.
Critical issues revealed by the diagnostics	0 issues detected.	Issues revealed here can be due to incorrect directory permissions or not correctly installed dependencies.

To edit a setting, simply double click it.

Tablodaki her satır bir ayarı temsil eder. Renkli satırlar, ayarın yanlış olduğunu / yapılmadığını belirtir ve renk, ciddiyeti belirler (kırmızı = kritik, sarı = önerilen, yeşil = istege bağlı).

Priority: Ayarın ciddiyeti.

Setting: Ayarın adı.

Value: Ayarın geçerli değeri. Belirli bir ayarın mevcut yapılandırılmış değeridir. Yani, sistemdeki bir ayarın şu anda ne olduğunu ifade eder. Örneğin, bir ayarın geçerli değeri "https://misp.example.com" ise, bu, o ayarın şu anda belirlenen değeridir ve sistem bu değeri kullanır. Bu değer, sistem ayarlarının yapılandırılması ve doğru çalışması için önemlidir.

Description: Ayarın ne işe yaradığının açıklamasıdır.

Error Message: Ayar yanlışsa/yapılmadıysa bu alan kullanıcıya neyin yanlış olduğunu bildirecektir.

• MISP

MISP'in kritik ayarlarını ve bu ayarların değerlerini içerir. MISP'in güvenli ve etkili bir şekilde çalışması için bu ayarların doğru bir şekilde yapılandırılması gerekmektedir. Her bir ayarın kritik olduğu ve işleyiş için önemli olduğu belirtilmektedir.

Overview	MISP (14)	Encryption (5)	Proxy (5)	Security (6)	Plugin (590)	SimpleBackgroundJobs	Correlations <small>new</small>	Diagnostics	Manage files	Workers		Filter the table(s) below
Priority	Setting	Value			Description					Error Message		
Critical	MISP.baseurl	https://localhost			The base url of the application (in the format https://www.mymispinstance.com or https://myserver.com/misp). Several features depend on this setting being correctly set to function.					The currently set baseurl does not match the URL through which you have accessed the page. Disregard this if you are accessing the page via an alternate URL (for example via IP address).		
Critical	MISP.external_baseurl	https://localhost			The base url of the application (in the format https://www.mymispinstance.com) as visible externally/by other MISP's. MISP will encode this URL in sharing groups when including itself. If this value is not set, the baseurl is used as a fallback.							
Critical	MISP.live	true			Unless set to true, the instance will only be accessible by site admins.							
Critical	MISP.language	eng			Select the language MISP should use. The default is english.							
Critical	MISP.correlation_engine				Choose which correlation engine to use. MISP defaults to the default engine, maintaining all data in the database whilst enforcing ACL rules on any non site-admin user. This is recommended for any MISP instance with multiple organisations. If you are an endpoint MISP, consider switching to the much leaner and faster No ACL engine.							
Critical	MISP.correlation_limit	100			Set a value for the maximum number of correlations a value should have before MISP will refuse to correlate it (extremely over-correlating values are rarely useful from a correlation perspective).							
Critical	MISP.enable_advanced_correlations	false			Enable some performance heavy correlations (currently CIDR correlation)							
Critical	MISP.host_org_id	ORGNAME			The hosting organisation of this instance. If this is not selected then replication instances cannot be added.							
Critical	MISP.uuid	6a3f17e4-d268-4fc6-81f5-46febb3c07e3			The MISP instance UUID. This UUID is used to identify this instance.					No valid UUID set		
Critical	MISP.showorg	true			Setting this setting to 'false' will hide all organisation names / logos.							

• Encryption

MISP'te kullanılan şifreleme yöntemlerini ve güvenlik protokollerini ifade eder. MISP, verilerin güvenliği için şifreleme sağlar ve bu nedenle şifreleme algoritmaları ve anahtar yönetimi gibi konuları içerir.

Overview	MISP (14)	Encryption (5)	Proxy (5)	Security (6)	Plugin (590)	SimpleBackgroundJobs	Correlations <small>new</small>	Diagnostics	Manage files	Workers		Filter the table(s) below
Priority	Setting	Value			Description					Error Message		
Critical	GnuPG.onlyencrypted	false			Allow (false) unencrypted e-mails to be sent to users that don't have a GnuPG key.							
Critical	GnuPG.email	admin@admin.test			The e-mail address that the instance's GnuPG key is tied to.							
Critical	GnuPG.homedir	/var/www/MISP/.gnupg			The location of the GnuPG homedir.							
Recommended	GnuPG.password	*****			The password (if it is set) of the GnuPG key of the instance.							
Optional	GnuPG.binary	/usr/bin/gpg			[CLI only] The location of the GnuPG executable. If you would like to use a different GnuPG executable than /usr/bin/gpg, you can set it here. If the default is fine, just keep the setting suggested by MISP.							
Optional	GnuPG.bodyonlyencrypted	false			Allow (false) the body of unencrypted e-mails to contain details about the event.							
Optional	GnuPG.sign	true			Enable the signing of GnuPG emails. By default, GnuPG emails are signed							
Optional	GnuPG.obscure_subject	false			When enabled, the subject in signed and encrypted e-mails will not be sent in unencrypted form.							
Optional	GnuPG.key_fetching_disabled	false			When disabled, user could not fetch his PGP key from CIRCL key server. Key fetching requires internet connection.					Value not set.		
Optional	SMIME.enabled	false			Enable S/MIME encryption. The encryption posture of the GnuPG.onlyencrypted and GnuPG.bodyonlyencrypted settings are inherited if S/MIME is enabled.							
Optional	SMIME.email				The e-mail address that the instance's S/MIME key is tied to.					Value not set.		
Optional	SMIME.cert_public_sign	/var/www/MISP/.smime/email@address.com.pem			The location of the public half of the signing certificate.					Value not set.		
Optional	SMIME.key_sign	/var/www/MISP/.smime/email@address.com.key			The location of the private half of the signing certificate.					Value not set.		
Optional	SMIME.password	*****			The password (if it is set) of the S/MIME key of the instance.					Value not set.		

• Proxy

MISP'in arkasındaki proxy ayarlarını ve yapılandırmasını ifade eder. MISP sunucusunun arkasında bir proxy sunucusu kullanılıyorsa, proxy ayarlarının nasıl yapılandırıldığını ve yönetildiğini belirtir.

Priority	Setting	Value	Description	Error Message
Optional	Proxy.host		The hostname of an HTTP proxy for outgoing sync requests. Leave empty to not use a proxy.	Value not set.
Optional	Proxy.port		The TCP port for the HTTP proxy.	This setting has to be a number.
Optional	Proxy.method		The authentication method for the HTTP proxy. Currently supported are Basic or Digest. Leave empty for no proxy authentication.	Value not set.
Optional	Proxy.user		The authentication username for the HTTP proxy.	Value not set.
Optional	Proxy.password	*****	The authentication password for the HTTP proxy.	Value not set.

• Security

MISP'in güvenliği ve güvenlik önlemlerini kapsar. Kullanıcı kimlik doğrulaması, erişim kontrolleri, güvenlik güncelleştirmeleri ve diğer güvenlik önlemleri bu kategoride yer alır.

Priority	Setting	Value	Description	Error Message
Critical	Security.disable_form_security	false	Disabling this setting will remove all form tampering protection. Do not set this setting pretty much ever. You were warned.	This setting leaves your users open to CSRF attacks. Please consider disabling this setting.
Critical	Security.csp_enforce	true	Enforce CSP. Content Security Policy (CSP) is an added layer of security that helps to detect and mitigate certain types of attacks, including Cross Site Scripting (XSS) and data injection attacks. When disabled, violations will be just logged.	
Critical	Security.advanced_authkeys	true	Advanced authkeys will allow each user to create and manage a set of authkeys for themselves, each with individual expirations and comments. API keys are stored in a hashed state and can no longer be recovered from MISP. Users will be prompted to note down their key when creating a new authkey. You can generate a new set of API keys for all users on demand in the diagnostics page, or by triggering the advanced upgrade.	
Critical	Security.rest_client_enable_arbitrary_urls	false	[CLI only] Enable this setting if you wish for users to be able to query any arbitrary URL via the rest client. Keep in mind that queries are executed by the MISP server, so internal IPs in your MISP's network may be reachable.	
Critical	Security.syslog	false	Enable this setting to pass all audit log entries directly to syslog. Keep in mind, this is verbose and will include user, organisation, event data.	
Critical	Security.do_not_log_authkeys	false	If enabled, any authkey will be replaced by asterisks in Audit log.	
Critical	Security.disable_browser_cache	false	If enabled, HTTP headers that block browser cache will be send. Static files (like images or JavaScripts) will still be cached, but not generated pages.	
Critical	Security.check_sec_fetch_site_header	false	If enabled, any POST, PUT or AJAX request will be allowed just when Sec-Fetch-Site header is not defined or contains "same-origin".	
Critical	Security.disable_local_feed_access	false	[CLI only] Disabling this setting will allow the creation/modification of local feeds (as opposed to network feeds). Enabling this setting will restrict feed sources to be network based only. When disabled, keep in mind that a malicious site administrator could get access to any arbitrary file on the system that the apache	

• Plugin

MISP, eklentiler veya pluginler yoluyla genişletilebilir. Bu, MISP'e yeni özellikler eklemek veya mevcut işlevselligi özelleştirmek için kullanılır. Pluginler, farklı veri kaynaklarından veri almak, analiz yapmak veya çıktıları entegre etmek gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir.

Overview	MISP (14)	Encryption (5)	Proxy (5)	Security (6)	Plugin (590)	SimpleBackgroundJobs	Correlations <small>new</small>	Diagnostics	Manage files	Workers	
Enrichment											
Import											
Export											
Action											
Cortex											
Sightings											
Workflow											
CyCat											
CTIInfoExtractor											
RPZ											
Kafka											
ZeroMQ											
ElasticSearch											
S3											
CustomAuth											

• SimpleBackgroundJobs

MISP'in arka planda çalışan işleri yönetme yeteneğini ifade eder. Örneğin, otomatik veri senkronizasyonu, veritabanı temizliği veya veri işleme gibi görevler arka planda çalışır ve bu alan altında yönetilir.

Priority	Setting	Value	Description	Error Message
Critical	SimpleBackgroundJobs.enabled	true	Enables or disables background jobs with Supervisor backend. <small>Please read this guide before setting this to 'true'.</small>	
Critical	SimpleBackgroundJobs.redis_host	redis	The host running the redis server to be used for background jobs.	
Critical	SimpleBackgroundJobs.redis_port	6379	The port used by the redis server to be used for background jobs.	
Critical	SimpleBackgroundJobs.redis_database	1	The database on the redis server to be used for background jobs. If you run more than one MISP instance, please make sure to use a different database or redis_namespace on each instance.	
Critical	SimpleBackgroundJobs.redis_password	*****	The password on the redis server (if any) to be used for background jobs.	
Critical	SimpleBackgroundJobs.redis_namespace	background_jobs	The namespace to be used for the background jobs related keys.	
Critical	SimpleBackgroundJobs.max_job_history_ttl	86400	The time in seconds the job statuses history will be kept.	
Critical	SimpleBackgroundJobs.supervisor_host	127.0.0.1	The host where the Supervisor XML-RPC API is running.	
Critical	SimpleBackgroundJobs.supervisor_port	9001	The port where the Supervisor XML-RPC API is running.	
Critical	SimpleBackgroundJobs.supervisor_user	supervisor	The user of the Supervisor XML-RPC API.	
Critical	SimpleBackgroundJobs.supervisor_password	*****	The password of the Supervisor XML-RPC API.	
Optional	SimpleBackgroundJobs.redis_serializer	JSON	Redis serializer method. <small>WARNING: Changing this setting in production will break your jobs.</small>	

• Correlations

MISP'te kullanılan veri analizi ve ilişkilendirme işlemlerini yönetmek için kritik öneme sahip olan ayarları içerir. Bu ayarlar, veri analizi süreçlerini optimize etmek ve tehdit istihbaratı topluluğunun

verimliliğini artırmak için kullanılır.

This is the correlation management interface. Its goal is to provide you with information about the currently used correlation engine as well as the data stores of currently dormant engines. You will also find management tools for the various engines below, make sure that you keep an eye on the disk requirements as well as the exhaustion of IDs and re-correlate the instance when needed.

Field	Value
Over correlations	461
Excluded correlations	0

Active engine: Default correlation engine

Table	# of rows	Size on disk	ID space saturation
default_correlations	160569	49 MB	0%
correlation_values	15034	4 MB	0%

[Re-correlate](#)

Dormant engine: No ACL correlation engine

Table	# of rows	Size on disk	ID space saturation
no_acl_correlations	0	0 MB	0%
correlation_values	15034	4 MB	0%

[Activate engine](#) [Truncate](#)

Dormant engine: Legacy correlation engine (< 2.4.160)

Table	# of rows	Size on disk	ID space saturation
correlations	0	0 MB	0%

[Truncate](#)

To edit a setting, simply double click it.

• Diagnostics

MISP sisteminin teşhis ve hata ayıklama işlevsellliğini ifade eder. Özellikle sistem sorunlarını tespit etmek ve çözmek için teşhis araçlarını içerir.

MISP version

Every version of MISP includes a JSON file with the current version. This is checked against the latest tag on GitHub, if there is a version mismatch the tool will warn you about it. Make sure that you update MISP regularly.

Currently installed version... v2.4.187 (661b238b3f4b8aecc25f32915a74a8eb0514f775)

Latest available version... v2.4.189 (04100d13d3963ccaa35ad4442090f7b625b378cc)

Status... **Outdated version**

Current branch... You are not on a branch, but since MISP self-update is disabled this is expected.

Update MISP

You are using a MISP installation method that does not support or recommend using the MISP self-update, such as a Docker container. Please update using the appropriate update mechanism.

Writable Directories and files

The following directories and files have to be writeable for MISP to function properly. Make sure that the apache user has write privileges for the directories below.

Directories

```
/tmp...OK  
/var/www/MISP/app/tmp...OK  
/var/www/MISP/app/files...OK  
/var/www/MISP/app/files/scripts/tmp...OK  
/var/www/MISP/app/tmp/csv_all...OK  
/var/www/MISP/app/tmp/csv_sig...OK  
/var/www/MISP/app/tmp/md5...OK  
/var/www/MISP/app/tmp/sha1...OK  
/var/www/MISP/app/tmp/snort...OK  
/var/www/MISP/app/tmp/suricata...OK  
/var/www/MISP/app/tmp/text...OK  
/var/www/MISP/app/tmp/xml...OK  
/var/www/MISP/app/tmp/files...OK  
/var/www/MISP/app/tmp/logs...OK  
/var/www/MISP/app/tmp/bro...OK
```

Writable Files

```
/var/www/MISP/app/Config/config.php...OK  
/var/www/MISP/.git/ORIG_HEAD...OK
```

Readable Files

```
/var/www/MISP/app/files/scripts/stixtest.py...OK
```

• Manage files

MISP'in dosyaları yönetme yeteneğini ifade eder. Özellikle tehdit verileri veya analiz sonuçları gibi dosyaları yüklemek, saklamak ve yönetmek için kullanılır.

Below you will find a list of the uploaded files based on type.

Organisation logos

Description: The logo used by an organisation on the event index, event view, discussions, proposals, etc. Make sure that the filename is in the org.png format, where org is the case-sensitive organisation name.

Expected Format: 48x48 pixel .png files or .svg file

Path: /var/www/MISP/app/files/img/orgs

Filename	Used by	Size	Permissions	Actions
ADMIN.png	N/A	4.6 kB	rwx	
CERT.at.png	N/A	2.4 kB	rwx	
CERTat.png	N/A	2.4 kB	rwx	
CIRCL.png	N/A	1.8 kB	rwx	
MIL.be.png	N/A	6.8 kB	rwx	
MISP.png	N/A	842.0 B	rwx	
NATO.png	N/A	5.1 kB	rwx	
NCIRC.png	N/A	5.1 kB	rwx	
RISKIQ.png	N/A	6.1 kB	rwx	

Dosya seçilmedi

Additional image files

Description: Image files uploaded into this directory can be used for various purposes, such as for the login page logos

Expected Format: PNG or SVG file

Path: /var/www/MISP/app/files/img/custom

Files set for each relevant setting:

- MISP.footer_logo:
- MISP.home_logo:
- MISP.welcome_logo:
- MISP.welcome_logo2:

Filename	Used by	Size	Permissions	Actions

Dosya seçilmedi

• Workers

MISP sistemindeki çalışan süreçlerini ifade eder. Özellikle veri işleme, analiz veya diğer görevler için ayrılmış çalışan süreçlerinin yönetimini içerir.

Worker type: cacheJobs in the queue: 0
Queue status: OK

Worker PID	User	Worker process	Information	Actions
1098	www-data	OK	The worker appears to be healthy.	
1105	www-data	OK	The worker appears to be healthy.	
1113	www-data	OK	The worker appears to be healthy.	
1120	www-data	OK	The worker appears to be healthy.	
1128	www-data	OK	The worker appears to be healthy.	

Start a worker**Worker type: default**Jobs in the queue: 0
Queue status: OK

Worker PID	User	Worker process	Information	Actions
1040	www-data	OK	The worker appears to be healthy.	
1041	www-data	OK	The worker appears to be healthy.	
1042	www-data	OK	The worker appears to be healthy.	
1043	www-data	OK	The worker appears to be healthy.	
1046	www-data	OK	The worker appears to be healthy.	

Start a worker**Worker type: email**Jobs in the queue: 0
Queue status: OK

Worker PID	User	Worker process	Information	Actions
1052	www-data	OK	The worker appears to be healthy.	

"worker" terimi, yazılım veya bilgisayar sistemlerindeki arka plan süreçlerini ifade etmektedir. Yani, "workerlar", MISP'in arka planda çalışan parçalarıdır ve genellikle farklı görevleri yerine getirirler. Örneğin, veri senkronizasyonu, analiz işlemleri veya diğer veri işleme görevleri için workerlar kullanılabilir.

Workerlar, MISP'in verimli çalışmasını sağlamak için önemlidir ve genellikle otomatik olarak başlatılır ve durdurulur. Bu bağlamda "worker", genellikle bir bilgisayar sistemine ait olan, belirli bir görevi yerine getiren ve arka planda çalışan bir yazılım bileşeni olarak anlaşıılır.

Worker Types:

Cache: Önbellek işlemlerini gerçekleştiren worker türüdür. Genellikle MISP'in performansını artırmak için kullanılır.

Default: Varsayılan worker türüdür ve genel sistem işlevsellliğini destekler.

Email: E-posta gönderme işlemlerini yöneten worker türüdür.

Update: Veri güncelleme işlemlerini gerçekleştiren worker türüdür.

Prio: Öncelikli işlemleri yöneten worker türüdür.

Schedulers: Zamanlanmış görevleri yöneten worker türüdür.

Çalışmayan Workerlar:

Eğer workerlar çalışmıyorsa, bu durumda bile, onlarla ilgili herhangi bir işlem askıya alınır ve hiçbir veri kaybolmaz. Workerları yeniden başlatmak, askıya alınan işlemleri yeniden başlatabaktır.

Workerların Yeniden Başlatılması:

Kullanıcı arayüzü üzerinden veya komut satırından manuel olarak yapılabilir.

Komut satırından workerları manuel olarak başlatmak için,

```
sudo -u www-data bash /var/www/MISP/app/Console/worker/start.sh
```

komutu kullanılabilir.

• Download report

Araçta görünen tüm ayarların JSON formatında bir raporunu indirilebilir.

Komut Satırı Kullanılarak Yapılandırma

Ayarların Belirlenmesi

MISP'te bir ayarı belirlemek için, GUI aracılığıyla özel parametreleri dikkatlice kontrol etmek gerekmektedir. Örneğin, MISP.baseurl, genellikle değiştirilmesi gereken ilk ayarlar arasında yer alır.

Konfigürasyon Dosyalarının Tercih Edilmesi

Konfigürasyon ayarlarını GUI aracılığıyla değil de doğrudan dosya üzerinden değiştirmeyi tercih edenler için, MISP'in kaynak kodunda bulunan "misp-config" adında bir betik mevcuttur. Bu betik, Perl dilinde yazılmıştır ve hemen hemen her Linux dağıtımında varsayılan olarak bulunmaktadır.

Konfigürasyon Ayarlarının Çekilmesi

MISP, /var/www/MISP gibi belirli bir dizine kurulduğunda, tüm yapılandırma ayarlarını çekmek için aşağıdaki komut kullanılabilir:

```
/var/www/MISP/tools/misp-config --misp-path /var/www/MISP --create
```

NOT: Eğer betiği ilk kez çalıştırığınızda JSON.pm modülünü bulamazsanız, Debian tabanlı sistemlerde libjson-perl paketini yüklemeniz gerekebilir.

Ayarların Değiştirilmesi ve Geri Gönderilmesi

Tüm ayarlar değiştirildiğinde, bunları MISP'e geri göndermek için aşağıdaki komut kullanılabilir:

```
/var/www/MISP/tools/misp-config --misp-path /var/www/MISP --apply
```

Bu komut, yapılandırmayı MISP'e göndermek için CakePHP kullanır ve bu da MISP'in UI kullanarak yaptığı işlemi gerçekleştirir.