
Arayüz Kullanılarak Yapılandırma

Server settings and maintenance

MISP sunucusunun yapılandırma ayarları ve bakım işlemleri, sunucu performansını optimize etmek, güncellemeleri uygulamak ve genel sunucu yönetimi ile ilgili diğer işlemleri içerir.

Site yöneticilerinin MISP kurulumlarını yönetmesine ve sorunları teşhis etmesine olanak tanır.



Tablodaki her satır bir ayarı temsil eder. Renkli satırlar, ayarın yanlış olduğunu / yapılmadığını belirtir ve renk, ciddiyeti belirler (kırmızı = kritik, sarı = önerilen, yeşil = isteğe bağlı).

Priority: Ayarın ciddiyeti.

Setting: Ayarın adı.


Value: Ayarın geçerli değeri. Belirli bir ayarın mevcut yapılandırılmış değeridir. Yani, sistemdeki bir ayarın şu anda ne olduğunu ifade eder. Örneğin, bir ayarın geçerli değeri " https://misp.example.com" ise, bu, o ayarın şu anda belirlenen değeridir ve sistem bu değeri kullanır. Bu değer, sistem ayarlarının yapılandırılması ve doğru çalışması için önemlidir.

Description: Ayarın ne işe yaradığının açıklamasıdır.

Error Message: Ayar yanlışsa/yapılmadıysa bu alan kullanıcıya neyin yanlış olduğunu bildirecektir.

- **MISP**

  MISP'in kritik ayarlarını ve bu ayarların değerlerini içerir. MISP'in güvenli ve etkili bir şekilde çalışması için bu ayarların doğru bir şekilde yapılandırılması gerekmektedir. Her bir ayarın kritik olduğu ve işleyiş için önemli olduğu belirtilmektedir.




Overview | MISP (14) | Encryption (5) | Proxy (5) | Security (6) | Plugin (590) | SimpleBackgroundJobs | Correlations new | Diagnostics | Manage files | Workers

Filter the table(s) below

Priority	Setting	Value	Description	Error Message
Critical	MISP.baseurl	https://localhost	The base url of the application (in the format https://www.mymispinstance.com or https://myserver.com/misp). Several features depend on this setting being correctly set to function.	The currently set baseurl does not match the URL through which you have accessed the page. Disregard this if you are accessing the page via an alternate URL (for example via IP address).
Critical	MISP.external_baseurl	https://localhost	The base url of the application (in the format https://www.mymispinstance.com) as visible externally/by other MISPs. MISP will encode this URL in sharing groups when including itself. If this value is not set, the baseurl is used as a fallback.	
Critical	MISP.live	true	Unless set to true, the instance will only be accessible by site admins.	
Critical	MISP.language	eng	Select the language MISP should use. The default is english.	
Critical	MISP.correlation_engine		Choose which correlation engine to use. MISP defaults to the default engine, maintaining all data in the database whilst enforcing ACL rules on any non site-admin user. This is recommended for any MISP instnace with multiple organisations. If you are an endpoint MISP, consider switching to the much leaner and faster No ACL engine.	
Critical	MISP.correlation_limit	100	Set a value for the maximum number of correlations a value should have before MISP will refuse to correlate it (extremely over-correlating values are rarely useful from a correlation perspective).	
Critical	MISP.enable_advanced_correlations	false	Enable some performance heavy correlations (currently CIDR correlation)	
Critical	MISP.host_org_id	ORGNAME	The hosting organisation of this instance. If this is not selected then replication instances cannot be added.	
Critical	MISP.uuid	6a3f17e4-d268-4fc6-81f5-46febb3c07e3	The MISP instance UUID. This UUID is used to identify this instance.	No valid UUID set
Critical	MISP.showorg	true	Setting this setting to 'false' will hide all organisation names / logos.	

- **Encryption**


MISP'te kullanılan şifreleme yöntemlerini ve güvenlik protokollerini ifade eder. MISP, verilerin güvenliği için şifreleme sağlar ve bu nedenle şifreleme algoritmaları ve anahtar yönetimi gibi konuları içerir.



Priority	Setting	Value	Description	Error Message
Critical	GnuPG.onlyencrypted	false	Allow (false) unencrypted e-mails to be sent to users that don't have a GnuPG key.	
Critical	GnuPG.email	admin@admin.test	The e-mail address that the instance's GnuPG key is tied to.	
Critical	GnuPG.homedir	/var/www/MISP/.gnupg	The location of the GnuPG homedir.	
Recommended	GnuPG.password	*****	The password (if it is set) of the GnuPG key of the instance.	
Optional	GnuPG.binary	/usr/bin/gpg	**[CLI only]** The location of the GnuPG executable. If you would like to use a different GnuPG executable than /usr/bin/gpg, you can set it here. If the default is fine, just keep the setting suggested by MISP.	
Optional	GnuPG.bodyonlyencrypted	false	Allow (false) the body of unencrypted e-mails to contain details about the event.	
Optional	GnuPG.sign	true	Enable the signing of GnuPG emails. By default, GnuPG emails are signed	
Optional	GnuPG.obscure_subject	false	When enabled, the subject in signed and encrypted e-mails will not be sent in unencrypted form.	
Optional	GnuPG.key_fetching_disabled	false	When disabled, user could not fetch his PGP key from CIRCL key server. Key fetching requires internet connection.	Value not set.
Optional	SMIME.enabled	false	Enable S/MIME encryption. The encryption posture of the GnuPG.onlyencrypted and GnuPG.bodyonlyencrypted settings are inherited if S/MIME is enabled.	
Optional	SMIME.email		The e-mail address that the instance's S/MIME key is tied to.	Value not set.
Optional	SMIME.cert_public_sign	/var/www/MISP/.smime/email@address.com.pem	The location of the public half of the signing certificate.	Value not set.
Optional	SMIME.key_sign	/var/www/MISP/.smime/email@address.com.key	The location of the private half of the signing certificate.	Value not set.
Optional	SMIME.password	*****	The password (if it is set) of the S/MIME key of the instance.	Value not set.

- **Proxy**


MISP'in arkasındaki proxy ayarlarını ve yapılandırmasını ifade eder. MISP sunucusunun arkasında bir proxy sunucusu kullanılıyorsa, proxy ayarlarının nasıl yapılandırıldığını ve yönetildiğini belirtir.



Priority	Setting	Value	Description	Error Message
Optional	Proxy.host		The hostname of an HTTP proxy for outgoing sync requests. Leave empty to not use a proxy.	Value not set.
Optional	Proxy.port		The TCP port for the HTTP proxy.	This setting has to be a number.
Optional	Proxy.method		The authentication method for the HTTP proxy. Currently supported are Basic or Digest. Leave empty for no proxy authentication.	Value not set.
Optional	Proxy.user		The authentication username for the HTTP proxy.	Value not set.
Optional	Proxy.password	*****	The authentication password for the HTTP proxy.	Value not set.


- **Security**

MISP'in güvenliği ve güvenlik önlemlerini kapsar. Kullanıcı kimlik doğrulaması, erişim kontrolleri, güvenlik güncelleştirmeleri ve diğer güvenlik önlemleri bu kategoride yer alır.




- **Plugin**

MISP, eklentiler veya pluginler yoluyla genişletilebilir. Bu, MISP'e yeni özellikler eklemek veya mevcut işlevselliği özelleştirmek için kullanılır. Pluginler, farklı veri kaynaklarından veri almak, analiz yapmak veya çıktıları entegre etmek gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir.



- **SimpleBackgroundJobs**


MISP'in arka planda çalışan işleri yönetme yeteneğini ifade eder. Örneğin, otomatik veri senkronizasyonu, veritabanı temizliği veya veri işleme gibi görevler arka planda çalışır ve bu alan altında yönetilir.



Priority	Setting	Value	Description	Error Message
Critical	SimpleBackgroundJobs.enabled	true	Enables or disables background jobs with Supervisor backend. **Please read this guide before setting this to `true`.**	
Critical	SimpleBackgroundJobs.redis_host	redis	The host running the redis server to be used for background jobs.	
Critical	SimpleBackgroundJobs.redis_port	6379	The port used by the redis server to be used for background jobs.	
Critical	SimpleBackgroundJobs.redis_database	1	The database on the redis server to be used for background jobs. If you run more than one MISP instance, please make sure to use a different database or redis_namespace on each instance.	
Critical	SimpleBackgroundJobs.redis_password	*****	The password on the redis server (if any) to be used for background jobs.	
Critical	SimpleBackgroundJobs.redis_namespace	background_jobs	The namespace to be used for the background jobs related keys.	
Critical	SimpleBackgroundJobs.max_job_history_ttl	86400	The time in seconds the job statuses history will be kept.	
Critical	SimpleBackgroundJobs.supervisor_host	127.0.0.1	The host where the Supervisor XML-RPC API is running.	
Critical	SimpleBackgroundJobs.supervisor_port	9001	The port where the Supervisor XML-RPC API is running.	
Critical	SimpleBackgroundJobs.supervisor_user	supervisor	The user of the Supervisor XML-RPC API.	
Critical	SimpleBackgroundJobs.supervisor_password	*****	The password of the Supervisor XML-RPC API.	
Optional	SimpleBackgroundJobs.redis_serializer	JSON	Redis serializer method. WARNING: Changing this setting in production will break your jobs.	


- **Correlations**

MISP'te kullanılan veri analizi ve ilişkilendirme işlemlerini yönetmek için kritik öneme sahip olan ayarları içerir. Bu ayarlar, veri analizi süreçlerini optimize etmek ve tehdit istihbaratı topluluğunun verimliliğini artırmak için kullanılır.




- **Diagnostics**

MISP sisteminin teşhis ve hata ayıklama işlevselliğini ifade eder. Özellikle sistem sorunlarını tespit etmek ve çözmek için teşhis araçlarını içerir.




- **Manage files**

MISP'in dosyaları yönetme yeteneğini ifade eder. Özellikle tehdit verileri veya analiz sonuçları gibi dosyaları yüklemek, saklamak ve yönetmek için kullanılır.



- **Workers**

MISP sistemindeki çalışan süreçlerini ifade eder. Özellikle veri işleme, analiz veya diğer görevler için ayrılmış çalışan süreçlerinin yönetimini içerir.



"worker" terimi, yazılım veya bilgisayar sistemlerindeki arka plan süreçlerini ifade etmektedir. Yani, "workerlar", MISP'in arka planda çalışan parçalarıdır ve genellikle farklı görevleri yerine getirirler. Örneğin, veri senkronizasyonu, analiz işlemleri veya diğer veri işleme görevleri için workerlar kullanılabilir.

Workerlar, MISP'in verimli çalışmasını sağlamak için önemlidir ve genellikle otomatik olarak başlatılır ve durdurulur. Bu bağlamda "worker", genellikle bir bilgisayar sistemine ait olan, belirli bir görevi yerine getiren ve arka planda çalışan bir yazılım bileşeni olarak anlaşılır.

Worker Types:

Cache: Önbellek işlemlerini gerçekleştiren worker türüdür. Genellikle MISP'in performansını artırmak için kullanılır.

Default: Varsayılan worker türüdür ve genel sistem işlevselliğini destekler.

Email: E-posta gönderme işlemlerini yöneten worker türüdür.

Update: Veri güncelleme işlemlerini gerçekleştiren worker türüdür.

Prio: Öncelikli işlemleri yöneten worker türüdür.

Scheduler: Zamanlanmış görevleri yöneten worker türüdür.

Çalışmayan Workerlar:

Eğer workerlar çalışmıyorsa, bu durumda bile, onlarla ilgili herhangi bir işlem askıya alınır ve hiçbir veri kaybolmaz. Workerları yeniden başlatmak, askıya alınan işlemleri yeniden başlatacaktır.

Workerların Yeniden Başlatılması:

Kullanıcı arayüzü üzerinden veya komut satırından manuel olarak yapılabilir.

Komut satırından workerları manuel olarak başlatmak için,

sudo -u www-data bash /var/www/MISP/app/Console/worker/start.sh

komutu kullanılabilir.

- ## Download report

Araçta görünen tüm ayarların JSON formatında bir raporunu indirilebilir.

Revision #6
Created 9 April 2024 17:24:54 by İlayda Durlanık
Updated 14 April 2024 12:04:38 by İlayda Durlanık