

Komut Satırı Kullanılarak Yapılandırma

Ayarların Belirlenmesi

MISP'te bir ayarı belirlemek için, GUI aracılığıyla özel parametreleri dikkatlice kontrol etmek gerekmektedir. Örneğin, MISP.baseurl, genellikle değiştirilmesi gereken ilk ayarlar arasında yer alır.

Konfigürasyon Dosyalarının Tercih Edilmesi

Konfigürasyon ayarlarını GUI aracılığıyla değil de doğrudan dosya üzerinden değiştirmeyi tercih edenler için, MISP'in kaynak kodunda bulunan "misp-config" adında bir betik mevcuttur. Bu betik, Perl dilinde yazılmıştır ve hemen hemen her Linux dağıtımında varsayılan olarak bulunmaktadır.

Konfigürasyon Ayarlarının Çekilmesi

MISP, /var/www/MISP gibi belirli bir dizine kurulduğunda, tüm yapılandırma ayarlarını çekmek için aşağıdaki komut kullanılabilir:

```
/var/www/MISP/tools/misp-config --misp-path /var/www/MISP --create
```

NOT: Eğer betiği ilk kez çalıştırdığınızda JSON.pm modülünü bulamazsanız, Debian tabanlı sistemlerde libjson-perl paketini yüklemeniz gerekebilir.

Ayarların Değiştirilmesi ve Geri Gönderilmesi

Tüm ayarlar değiştirildiğinde, bunları MISP'e geri göndermek için aşağıdaki komut kullanılabilir:

```
/var/www/MISP/tools/misp-config --misp-path /var/www/MISP --apply
```

Bu komut, yapılandırmayı MISP'e göndermek için CakePHP kullanır ve bu da MISP'in UI kullanarak yaptığı işlemi gerçekleştirir.

Revision #6

Created 9 April 2024 18:18:06 by İlayda Durlanık

Updated 14 April 2024 12:00:34 by İlayda Durlanık