

# Komut Satırı Kullanılarak Yapılandırma

## Ayarların Belirlenmesi

MISP'te bir ayarı belirlemek için, GUI aracılığıyla özel parametreleri dikkatlice kontrol etmek gerekmektedir. Örneğin, MISP.baseurl, genellikle değiştirilmesi gereken ilk ayarlar arasında yer alır.

## Konfigürasyon Dosyalarının Tercih Edilmesi

Konfigürasyon ayarlarını GUI aracılığıyla değil de doğrudan dosya üzerinden değiştirmeyi tercih edenler için, MISP'in kaynak kodunda bulunan "misp-config" adında bir betik mevcuttur. Bu betik, Perl dilinde yazılmıştır ve hemen hemen her Linux dağıtımında varsayılan olarak bulunmaktadır.

## Konfigürasyon Ayarlarının Çekilmesi

MISP, /var/www/MISP gibi belirli bir dizine kurulduğunda, tüm yapılandırma ayarlarını çekmek için aşağıdaki komut kullanılabilir:

```
/var/www/MISP/tools/misp-config --misp-path /var/www/MISP --create
```

**NOT:** Eğer betiği ilk kez çalıştırdığınızda JSON.pm modülünü bulamazsanız, Debian tabanlı sistemlerde libjson-perl paketini yüklemeniz gerekebilir.

## Ayarların Değiştirilmesi ve Geri Gönderilmesi

Tüm ayarlar değiştirildiğinde, bunları MISP'e geri göndermek için aşağıdaki komut kullanılabilir:

```
/var/www/MISP/tools/misp-config --misp-path /var/www/MISP --apply
```

Bu komut, yapılandırmayı MISP'e göndermek için CakePHP kullanır ve bu da MISP'in UI kullanarak yaptığı işlemi gerçekleştirir.

---

Revision #6

Created 9 April 2024 18:18:06 by İlayda Durlanık

Updated 14 April 2024 12:00:34 by İlayda Durlanık